

**Veneta
Tecnologie**

PRODOTTI E SERVIZI PER IL CANTIERE STRADALE



Motospray

CE

SPRUZZATRICE DI EMULSIONE FISSA
O CARRELLATA

*EMULSION SPRAYER FOR STATIONARY
USE OR WITH TROLLEY*



Motospray

Motospray

Telaio montato su 3 ruote pneumatiche con cuscinetti.
Ruota anteriore sterzante tramite timone.
Alloggio motore e gruppo pompante con cofanatura chiusa.
Motore a Benzina Honda o Diesel Hatz.
Potenza motore Benzina 2,9 kW (4 CV)/Diesel 3,4 kW (4,6 CV).
Frizione centrifuga ad espansione.
Lancia di spruzzatura dotata di rubinetto e diffusore regolabile.
Slitta per carico fusto.
Pompa ad ingranaggi dotata di camera per il riscaldamento con i gas di scarico del motore, valvola BY-PASS che consente il riflusso dell'emulsione del fusto.
Tubo di aspirazione con filtro.

Dimensioni

Lunghezza con timone 2200 mm.
Larghezza 1200 mm.
Altezza 1000 mm.
Peso 112 Kg.

Gruppo autonomo di spruzzatura

Il gruppo può essere sistemato a seconda delle necessità su motocarri, autocarri, ecc. e consente sia l'aspirazione e la successiva nebulizzazione dell'emulsione che il travaso di liquidi con una portata nominale di 20 l/min. con motore a 900 giri/min.
Motore a Benzina Honda o Diesel Hatz.
Potenza motore Benzina 2,9 kW (4 CV)/Diesel 3,4 kW (4,6 CV).
Frizione centrifuga ad espansione.
Lancia di spruzzatura dotata di rubinetto e diffusore regolabile.
Pompa ad ingranaggi dotata di camera per il riscaldamento con i gas di scarico del motore, valvola BY-PASS che consente il riflusso dell'emulsione del fusto.
Tubo di aspirazione con filtro.

Dimensioni

Lunghezza con timone 420 mm.
Larghezza 820 mm.
Altezza 480 mm.
Peso 56 Kg.

Motospray

*Chassis mounted on 3 tyred wheels with bearings.
Swivel front wheel with steering bar.
Motor base and pump unit in closed hood.
Honda petrol motor or Hatz diesel motor.
Motor power: petrol 2.9 kW (4 HP)/diesel 3.4 kW (4.6 HP).
Centrifugal clutch.
Spray lance with cock valve and adjustable nozzle.
Drum loading slide.
Gear-wheel pump with heating chamber exploiting the motor exhaust, by-pass valve for drum emulsion recycling.
Suction tube with filter.*

Dimensions

*Length with bar 2200 mm.
Width 1200 mm.
Height 1000 mm.
Weight 112 Kg.*

Independent spraying unit

*The unit can be adapted to any handling need on tractors, trailers, etc. and is designed for both emulsion suction and subsequent nebulisation and transferring fluids at a rated flow of 20 l/min with the motor at 900 rpm.
Honda petrol motor or Hatz diesel motor.
Motor power: petrol 2.9 kW (4 HP)/diesel 3.4 kW (4.6 HP).
Centrifugal clutch.
Spray lance with cock valve and adjustable nozzle.
Gear-wheel pump with heating chamber exploiting the motor exhaust, by-pass valve for drum emulsion recycling.
Suction tube with filter.*

Dimensions

*Length with bar 420 mm.
Width 820 mm.
Height 480 mm.
Weight 56 Kg.*

Prodotto da/Produced by:



Veneta Technologie
by Gelai e Castegnaro Spa

Via Serenissima, 4/A
36075 Montecchio Maggiore
(Vicenza) - Italia
tel. +39 0444 491805
fax +39 0444 491806
vicenza@venetatecnologie.com
salerno@venetatecnologie.com
www.venetatecnologie.com

Rivenditore autorizzato/Authorized distributor: